OS/2 Warp Versione 3

Creazione della immagini dei minidischi dal CD di OS/2 e BonusPak

Questo opuscolo descrive le procedure per la creazione delle immagini dei minidischi di OS/2 Warp e del BonusPak dalle relative versioni su CD-ROM.

Viene illustrato quanto segue:

- Creazione dei minidischi per l'installazione di OS/2 Warp da CD-ROM.
- Creazione delle immagini dei minidischi di OS/2 Warp prima dell'installazione del prodotto.
- Creazione delle immagini dei minidischi di OS/2 Warp dopo l'installazione del prodotto.
- Creazione delle immagini dei minidischi del BonusPak dopo l'installazione di OS/2 Warp.

Creazione dei minidischi per l'installazione di OS/2 Warp da CD-ROM.

Per creare i due minidischi necessari all'installazione di OS/2 Warp da CD-ROM, utilizzare le informazioni riportate di seguito. E' necessario disporre di due minidischi da 3,5" ad alta densità formattati a 1,44 MB.

Inserire il CD di OS/2 Warp nell'unità CD-ROM.

Se si è in ambiente DOS, eseguire il programma CDINST.BAT contenuto nell'indirizzario radice del CD. Se si è in ambiente OS/2, eseguire il programma CDINST.CMD contenuto nell'indirizzario radice del CD.

Creazione delle immagini dei minidischi di OS/2 Warp prima dell'installazione del prodotto.

Se si desidera creare le immagini dei minidischi di OS/2 Warp prima dell'installazione del prodotto, seguire le istruzioni riportate di seguito.

1. Inserire il minidisco di installazione nell'unità A: ed inserire il CD di OS/2 Warp nell'unità CD-ROM.
2. Accendere l'elaboratore. Se l'elaboratore è già acceso, premere Ctrl+Alt+Canc per riavviarlo.

3. Quando viene richiesto, estrarre il minidisco di installazione dall'unità A ed inserire il minidisco 1. Premere Invio.
4. Nel pannello iniziale di OS/2 Warp, premere F3 per visualizzare la richiesta comandi.
5. Estrarre il minidisco 1 dall'unità A ed inserire il minidisco di installazione.
6. Se si stanno creando le immagini dei minidischi da OS/2 su CD, immettere quanto riportato di seguito e premere Invio:

   ```
   X:\DISKIMGS\XDFCOPY X:\DISKIMGS\OS2\35\diskname.dsk A:
   ```

   (dove X: è l'unità CD-ROM ed A: è l'unità minidisco da 3,5").
7. Seguire le istruzioni visualizzate ed inserire di volta in volta i minidischi richiesti. Sarà necessario disporre di un minidisco di destinazione vuoto per ciascuna immagine da creare.
8. Ripetere i passi da 5 a 7 per ciascuna immagine da creare.

Creazione delle immagini dei minidischi dal CD di OS/2 Warp

Per creare le immagini dei minidischi dal CD di OS/2 Warp dopo l'installazione, è necessario determinare il numero di minidischi necessari come segue:

1. Inserire il CD di OS/2 Warp nell'unità CD-ROM.
2. Immettere `DIR X:\DISKIMGS\OS2\35 /W` (dove X: è l'unità CD-ROM) e premere Invio.
3. Quando viene visualizzato un elenco di file, contare i file con

   estensione di un minidisco formattato.

Per creare i minidischi, utilizzare il seguente comando:

```
X:\DISKIMGS\XDFCOPY X:\DISKIMGS\OS2\35\diskname.dsk A:
```

dove:

X: è l'unità CD-ROM.

\DISKIMGS\XDFCOPY E' l'ubicazione del programma per la creazione dei minidischi.

\DISKIMGS\OS2\35	E' l'ubicazione delle immagini dei minidischi.
DISKNAME.DSK	E' il nome del file immagine (ad esempio, DISK0.DSK).
A:	E' l'unità minidisco.

Ad esempio, per creare il minidisco di installazione (DISK0.DSK), immettere quanto segue e premere Invio:

```
X:\DISKIMGS\XDFCOPY X:\DISKIMGS\OS2\35\DISK0.DSK A:
```

(dove X: è l'unità CD-ROM e A: è l'unità minidisco).

Creazione delle immagini dei minidischi del BonusPak da CD-ROM

Se si dispone di un CD-ROM e si desidera creare i minidischi per il BonusPak per le applicazioni di OS/2 Warp, sarà necessario creare le immagini dei relativi minidischi dal CD-ROM.

Il BonusPak per OS/2 Warp utilizza la formattazione XDF, quindi è necessario disporre di questa versione di OS/2 Warp per creare i minidischi.

Per creare le immagini dei minidischi, fare quanto segue:

1. Da una richiesta comandi dell'OS/2, passare all'unità CD-ROM. Ad esempio:

```
E:
```

2. Passare all'indirizzario che contiene l'immagine del minidisco, come riportato nella tabella seguente. Ad esempio, per passare all'indirizzario che contiene IBM Works, immettere:

```
CD \XDFIMGS\<ctry>
```

(dove <ctry> è l'indirizzario specifico per la nazione come riportato nella pubblicazione relativa al BonusPak).

Premere Invio

PRODOTTO: BonusPak Install Utility e System Information Tool

PERCORSO: XDFIMGS\<ctry>

COMANDO: ..\XDFCOPY BPINST01.IMG A:

PRODOTTO: CompuServe Information Manager for OS/2

PERCORSO: XDFIMGS

COMANDO: XDFCOPY CIMOS201.IMG A:

PRODOTTO: FaxWorks for OS/2

PERCORSO: XDFIMGS\<ctry>

COMANDO: ..\XDFCOPY FAXWRKS01.IMG A:

PRODOTTO: Person to Person

PERCORSO: XDFIMGS\<ctry>

COMANDO: ..\XDFCOPY P2P01.IMG A:

PRODOTTO: IBM Works - Minidisco 1

PERCORSO: XDFIMGS\<ctry>

COMANDO: ..\XDFCOPY WORKS01.IMG A:

PRODOTTO: IBM Works - Minidisco 2

PERCORSO: XDFIMGS\<ctry>

COMANDO: ..\XDFCOPY WORKS02.IMG A:

PRODOTTO: IBM Works - Minidisco 3

PERCORSO: XDFIMGS\<ctry>

COMANDO: ..\XDFCOPY WORKS03.IMG A:

PRODOTTO: IBM Works - Minidisco 4

PERCORSO: XDFIMGS\<ctry>

COMANDO: ..\XDFCOPY WORKS04.IMG A:

PRODOTTO: IBM Works - Minidisco 5

PERCORSO: XDFIMGS\<ctry>

COMANDO: ..\XDFCOPY WORKS05.IMG A:

PRODOTTO: HyperACCESS Lite for OS/2

PERCORSO: XDFIMGS\<ctry>

COMANDO: ..\XDFCOPY HYPS01.IMG A:

PRODOTTO: Multimedia Viewer e Video IN for OS/2

PERCORSO: XDFIMGS

COMANDO: XDFCOPY MMEDIA01.IMG A:

PRODOTTO: IBM Internet Connection for OS/2 Disk 1

PERCORSO: XDFIMGS

COMANDO: XDFCOPY INETCON1.IMG A:

PRODOTTO: IBM Internet Connection for OS/2 Disk 2

PERCORSO: XDFIMGS

COMANDO: XDFCOPY INETCON2.IMG A:

PRODOTTO: IBM Internet Connection for OS/2 Disk 3

PERCORSO: XDFIMGS

COMANDO: XDFCOPY INETCON3.IMG A:

PRODOTTO: IBM Internet Connection for OS/2 Disk 4

PERCORSO: XDFIMGS

COMANDO: XDFCOPY INETCON4.IMG A:

Nota: Il programma di utilità per l'installazione e le informazioni di sistema (BonusPak Installation Utility and System Information Tool) sono contenuti su un solo minidisco.

Multimedia Viewer e Video IN for OS/2 Warp sono contenuti su un solo minidisco.

3. Per creare l'immagine del minidisco, immettere il comando riportato nella tabella precedente. Ad esempio, per creare l'immagine del minidisco del Person to Person, immettere:

   ```
   ..\XDFCOPY P2P01.IMG A:
   ```

   (dove A: è l'unità di destinazione per l'immagine del minidisco)

   e premere Invio.

Per installare l'applicazione appena creata su minidisco, utilizzare le istruzioni contenute nella pubblicazione relativa al BonusPak per OS/2 Warp.

Marchi

I seguenti termini, contrassegnati da un asterisco (*) sono marchi della IBM Corporation:

- IBM
- OS/2
- Person to Person
- IBM Works

I seguenti termini, contrassegnati da un doppio asterisco (**) sono marchi di altre compagnie:

Windows	Microsoft Corporation
FaxWorks	SofNet, Inc.
HyperACCESS Lite	Hilgraeve Incorporated
CompuServe	CompuServe Incorporated
Actionmedia	Intel Corporation